



產品使用說明

產品名稱	防水、防油、抗汙染增艷型防護劑(R531)
適用於	大理石、萊姆石、砂岩、蛇紋石、玉石、花崗石、各種人造石、水泥製品、混凝土、磨石地板。
使用方式	1.將 A 劑與 B 劑於開放式容器中混和，比例為容量比 1:1 (例如:1 公升 A 劑+1 公升 B 劑)
	2.施作面必須洗淨、除蠟，待自然乾燥或烘乾
	3.使用毛刷或噴塗方式，均勻塗佈一道或多道(依吸收狀況或不同需求而定，以飽和狀為最佳，追加塗佈時，必須再前一道藥劑已滲入或 30~45 分後再塗佈)
	4.塗佈完成後擦去多餘藥劑
	5.給予 3~4 小時的養生時間，請避免碰到水
注意事項	#A 劑 B 劑混和後會產生氣體，請不要密封
	#用於亮面時記得在藥劑乾燥前將殘留藥劑擦除

※本說明只針對產品效果的使用方式作說明，其餘安全相關說明請參照 SDS 或產品上警語以及各地區安全相關規範

上和建材養護材料有限公司
新北市汐止區大安街 52 巷 12 號 3 樓
電話: (02)8647-5086